

Aquecedor de acumulação à gás

THERMO GÁS

O THERMO GÁS é a solução ideal para quem busca água quente contínua com máxima segurança, mesmo em dias nublados ou sem energia elétrica. Seu sistema de acumulação garante conforto imediato e sua estrutura robusta atende exigências residenciais e comerciais com excelência.



Garantia de até
3 anos*



Fabricado no
BRASIL

Aplicações recomendadas

- Residências com alto consumo de água quente
- Estabelecimentos comerciais como hotéis, academias, lavanderias
- Locais onde há fornecimento de gás natural ou GLP



*Conforme manual do produto

THERMO GÁS

Volume (L)	110	150	200	250	300	400
Peso Epóxi (kg)	60	70	75	90	85	110
Peso Inox (kg)	50	55	65	80	70	80
Dimensões						
Dimensão A (mm)	1331	1571	1340	1580	1361	1607
Dimensão B (mm)	1155	1395	1171	1411	1188	1433
Dimensão C (mm)	350	350	350	350	350	350
Dimensão D (mm)	76	76	76	76	76	76
Dimensão E (mm)	540	540	640	640	710	750
Dimensão F (mm)	460	460	560	560	630	670
Dimensão G (mm)	200	200	280	280	280	280
Conexões						
Potência Nominal (kCal/h)	9000	9000	9000	9000	9000	9000
Consumo GLP (kg/h)	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Consumo GN (m³/h)	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Tempo de Elevação 20 °C (min)	18,3	25	33	42	50	68
Pressão do Gás (mmca)				GN = 200	GLP = 280	
Conexão de Gás (pol)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Conexão Ent/ Saída (pol)	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Conexão Dreno (pol)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

Condições de uso ideais

- Ambientes com necessidade de fornecimento contínuo de água quente
- Instalações com ventilação adequada para uso de chaminé metálica

Conforto e Eficiência

- Sistema de acumulação que garante água quente imediata
- Alta eficiência mesmo em dias sem energia ou sol
- Isolamento térmico com espuma de poliuretano para mínima perda de calor

Qualidade e construção

- Tambor interno em **inox 316L ou epóxi**
- Acabamento externo com pintura branca eletrostática
- Ânodo de magnésio incluso

Recomendações de Uso

- Realizar troca anual do ânodo para manter a garantia

Segurança

- Válvula de segurança instalada de fábrica
- Sistema com piloto termopar: bloqueia gás em caso de falha na chama
- Termostatos integrados de operação e segurança
- Defletor e chaminé obrigatórios para exaustão segura dos gases
- Compatível com normas NBR

Dados técnicos

- Pressão de trabalho: 4 kgf/cm²
- Pressão de teste: 6 kgf/cm²

Características Técnicas

- Aquecimento por queimador a gás com chama piloto
- Controle automático de temperatura
- Termostato de operação (65 °C) e de segurança (85 °C)

